

LINHA ÔNIX CRISTAL



LINHA ÔNIX CRISTAL



CARACTERÍSTICAS

Boxes sanitários produzidos com materiais à prova d'água, que permitem sua utilização sem restrições em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro.



ESPECIFICAÇÕES

Painéis : em laminado estrutural TS acabamento texturizado dupla-face produzido em alta temperatura e pressão, proporcionando grande resistência a impacto e abrasão, totalmente à prova d'água, composto de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Portas: composta em vidro temperado espessura de 8/10mm pintado em 01 face com pintura especial em alto forno proporcionando harmonia e durabilidade em todo ambiente.



GARANTIA

Dobradiças e fechaduras: 5 anos.

Demais componentes: 10 anos.



MANUTENÇÃO

Todos os componentes podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Obs: nunca utilizar produtos químicos corrosivos e/ou esponjas abrasivas.



DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL

AGUARDANDO IMAGENS

AGUARDANDO IMAGENS



DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL

AGUARDANDO IMAGENS

CARACTERÍSTICAS

Abertura externa de emergência, puxadores externo e interno anatômicos, sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização PNE, inexistência de fixações aparentes, dificultado a remoção indevida (antifurto).

DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS:

tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Cores e acabamento: na mesma cor e acabamento dos montantes de alumínio.

FIXADORES DOS PAINÉIS:

Piça em liga especial de zamack com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada interna.

Cores e acabamento: na mesma cor e acabamento dos montantes de alumínio.

DEMAIS COMPONENTES:

Sapata rígida(interna não aparente) do montante em liga especial alumínio ou em nylon fixada no piso com parafusos apropriados em aço inox, parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável, tampa dos perfis em nylon na cor preta, batedor de montante em nylon de 10x10mm preto.

ACESSÓRIOS

TAPA-VISTA DE ENTRADA (TVE):

Altura: Mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

Largura: Conforme projeto, com perfil na extremidade.

TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO (TVL):

Altura: Mesmo padrão dos painéis frontais, sem elevação do piso.

Largura: 620 mm (padrão) com perfil estrutural na extremidade; demais medidas de acordo com o projeto.

TAPA-VISTA DE MICTÓRIO (TVM):

Chapa de TS de 10 mm, com cantos externos arredondados, acoplada a uma prateleira porta-objeto de 200 x 400 mm, fixada com suportes especiais de zamack nas paredes.

Medida padronizada: 400 x 800 mm, elevada a 600 mm do piso.

Demais medidas e desenhos: Conforme projeto.



 www.teorbh.com.br

 (31) 3423-9310

 R. Aveiro, 375 • São Francisco • BH • MG