

LINHA ÔNIX PLUS CRISTAL



LINHA ÔNIX PLUS CRISTAL



CARACTERÍSTICAS

Boxes sanitários produzidos com materiais à prova d'água, que permitem sua utilização sem restrições em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro.



ESPECIFICAÇÕES

Painéis: em laminado estrutural TS com acabamento texturizado dupla-face, produzido a alta temperatura e pressão, com grande resistência a impacto e abrasão, totalmente à prova d'água, composto de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Porta: composta em vidro temperado de 8/10mm, pintado em uma face com pintura especial em alto forno, proporcionando harmonia e durabilidade ao ambiente.

Painéis frontais: estruturados com espessura total de 70mm, compostos de duas chapas de laminado TS-8mm e perfis batentes de alumínio inseridos nas extremidades.

Painéis transversais e portas: em laminado estrutural TS-10mm dupla-face.

Cores: todas as opções da cartela Pertech/Formica com acabamento texturizado.



GARANTIA

5 anos.



MANUTENÇÃO

Painéis: por ser material impermeável, podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, não são recomendados produtos químicos corrosivos nem esponjas abrasivas.



DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL



CARACTERÍSTICAS

Abertura externa de emergência, puxadores externo e interno anatômicos, sistema universal de abertura com lingueta de avanço, possibilitando sua utilização PNE, inexistência de fixações aparentes, dificultado a remoção indevida (antifurto).

FIXADORES DOS PAINÉIS

Peça em liga especial de zamack com parafuso trava em aço inox, contendo fenda sextavada interna.

Cores e acabamentos: anodização natural acetinada ou pintura eletrostática nas cores branca e preta.

DEMAIS COMPONENTES

Sapata rígida (interna não aparente) do montante em alumínio, fixada no piso com parafusos apropriados em aço inox. Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável, tampa dos perfis em nylon ou alumínio anodizado, batedeira em silicone incolor.

ACESSÓRIOS

PAINÉIS TAPA-VISTAS:

Em TS duplo com 10mm de espessura.

TAPA-VISTA DE ENTRADA (TVE):

Altura: Mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

Largura: Conforme projeto.

TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO (TVL):

Altura: mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento em TS-10mm, instalado a 1,50m ou no topo do TVL.

Largura: 60cm (padrão) ou conforme medida especial do projeto.

TAPA-VISTA DE MICTÓRIO (TVM):

Altura: mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento em TS-10mm, instalado a 200mm da extremidade superior.

Largura: 40cm ou conforme medida especial do projeto.



 www.teorbh.com.br

 (31) 3423-9310

 R. Aveiro, 375 • São Francisco • BH • MG