

LINHA ÔNIX PLUS PISO TETO



LINHA ÔNIX PLUS PISO TETO



CARACTERÍSTICAS

boxes sanitários produzidos com materiais à prova d'água, tendo como principal componente o laminado estrutural/TS, além de perfis estruturais de alumínio e ferragens exclusivas do sistema que permitem sua utilização sem restrições em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro.



Trata-se de laminado estrutural fenol melamínico produzido a alta temperatura e pressão com grande resistência a impacto e abrasão, totalmente à prova d'água, composto de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Painéis frontais: painéis estruturados com espessura total de 70mm, composto de duas chapas de laminado TS-10m e perfis batentes de alumínio não aparentes inseridos nas extremidades

Painéis transversais e Portas: em laminado estrutural TS-10 mm dupla sendo portas com opção de abertura interno e externo.

Largura mínima dos boxes: 850mm, com portas de 550mm (demais medidas de acordo com o projeto).

Profundidade dos boxes: mínima de 1000mm 1250mm (padrão), demais medidas de acordo com o projeto apresentado.

Dimensões horizontais: box PNE

Largura dos boxes: uso PNE: mínimo de 1500mm

Profundidade recomendada: 1700mm e portas 840mm.

Altura: Conforme a altura do pé-direito do local.



GARANTIA

5 anos.



MANUTENÇÃO

Painéis: por ser material impermeável, podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, não são recomendados produtos químicos corrosivos nem esponjas abrasivas.



DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL



CARACTERÍSTICAS

Abertura externa de emergência, puxadores externo e interno anatômicos, sistema universal de abertura com lingueta de avanço, possibilitando sua utilização PNE, inexistência de fixações aparentes, dificultado a remoção indevida (antifurto).

FIXADORES DOS PAINÉIS

Peça em liga especial de zamack com parafuso trava em aço inox, contendo fenda sextavada interna.

Cores e acabamentos: anodização natural acetinada ou pintura eletrostática nas cores branca e preta.

DEMAIS COMPONENTES

Sapata rígida (interna não aparente) do montante em alumínio, fixada no piso com parafusos apropriados em aço inox. Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável, tampa dos perfis em nylon ou alumínio anodizado, batedeira em silicone incolor.

ACESSÓRIOS

PAINÉIS TAPA-VISTAS:

Em TS duplo com 10mm de espessura.

TAPA-VISTA DE ENTRADA (TVE):

Altura: Mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

Largura: Conforme projeto.

TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO (TVL):

Altura: mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento em TS-10mm, instalado a 1,50m ou no topo do TVL.

Largura: 60cm (padrão) ou conforme medida especial do projeto.

TAPA-VISTA DE MICTÓRIO (TVM):

Altura: mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento em TS-10mm, instalado a 200mm da extremidade superior.

Largura: 40cm ou conforme medida especial do projeto.



 www.teorbh.com.br

 (31) 3423-9310

 R. Aveiro, 375 • São Francisco • BH • MG