

LINHA ÔNIX PLUS



LINHA ÔNIX PLUS



CARACTERÍSTICAS

Boxes sanitários produzidos com materiais à prova d'água, que permitem sua utilização sem restrições em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro.



ESPECIFICAÇÕES

Trata-se de laminado estrutural fenol melamínico produzido a alta temperatura e pressão com grande resistência a impacto e abrasão, totalmente à prova d'água, composto de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Painéis frontais: painéis estruturados com espessura total de 70mm, composto de duas chapas de laminado TS-10m e perfis batentes de alumínio não aparentes inseridos nas extremidades

Painéis transversais e Portas: em laminado estrutural TS-10 mm dupla sendo portas com opção de abertura interno e externo.



GARANTIA

5 anos.



MANUTENÇÃO

Painéis: por ser, material impermeável, podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, não recomendado produtos químicos e corrosivos bem como esponjas abrasivas.



DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL



CARACTERÍSTICAS

Abertura externa de emergência, puxadores externo e interno anatômicos, sistema universal de abertura com lingueta de avanço, possibilitando sua utilização PNE, inexistência de fixações aparentes, dificultado a remoção indevida (antifurto).

FIXADORES DOS PAINÉIS:

Peça em liga especial de zamack com parafuso trava em aço inox contendo fenda sextavada interno.

Anodização natural acetinada ou pintura eletrostática nas cores branca e preta.

DEMAIS COMPONENTES:

Sapata rígida (interna não aparente) do montante em alumínio, fixada no piso com parafusos apropriados em aço inox, parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável, tampa dos perfis em nylon e ou alumínio anodizado, batedeira em silicone incolor.

ACESSÓRIOS

PAINÉIS TAPA-VISTAS:

Em TS duplo com 70mm de espessura.

TAPA-VISTA DE ENTRADA (TVE):

Altura: Mesma altura do sistema, sem elevação do piso.

Largura: Conforme projeto.

TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO (TVL):

Altura: Mesma altura de divisória: elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm, instalado na altura 1,50m ou no topo do TVL.

Largura: 60 cm de largura (padrão), ou conforme medida especial do projeto.

TAPA-VISTA DE MICTÓRIO (TVM):

Altura: Mesma altura de divisória: elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm, instalado a 200 mm da extremidade superior.

Largura: 40 cm de largura , ou conforme medida especial do projeto.



 www.teorbh.com.br

 (31) 3423-9310

 R. Aveiro, 375 • São Francisco • BH • MG