

LINHA ÔNIX



LINHA ÔNIX



Dispensa a utilização de barra de travamento superior, composta por montantes estruturais de alumínio fixados ao piso e painéis em laminado estrutural TS de 10 mm dupla face, fixados nas paredes com suportes especiais, proporcionando praticidade e agilidade na instalação.



Produzida com materiais à prova d'água, pode ser utilizado em áreas molhadas como vestiários e sanitários.



O laminado estrutural/TS 10mm, tem como vantagens e diferenciais: beleza, durabilidade e a grande praticidade no dia-a-dia. Como a sua superfície não é porosa, a retenção de sujeira e não permite que haja a proliferação de colônias de fungos e bactérias.

A limpeza e conservação são muito simples. Basta um pano levemente umedecido, em um dos produtos de limpeza, isentos de cera, silicone, solventes ou produtos que apresentam alto poder de agressividade.



GARANTIA

Dobradiças e fechaduras: 5 anos.

Demais componentes: 10 anos.



MANUTENÇÃO

Todos os componentes podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.



DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL



CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA METÁLICA

Anodização natural ou pintura eletrostática, semi brilho nas cores branca e preta.

FECHADURA UNIVERSAL

Tipo tarjeta (livre/ocupado), com corpo em nylon e ferrolho em alumínio, na cor preta. Espelhos de acabamento em policarbonato, impressos nas cores prata, preta e branca.

DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS

Tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (3 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon.

FIXADORES DOS PAINÉIS

Peça em liga especial de zamack com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada interna. Cores e acabamento na mesma cor e acabamento dos montantes de alumínio.

DEMAIS COMPONENTES:

Sapata rígida: Interna e não aparente, do montante em liga especial de alumínio ou nylon, fixada no piso com parafusos apropriados em aço inox.

ACESSÓRIOS

TAPA-VISTA DE ENTRADA (TVE):

Altura: Mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

Largura: Conforme projeto, com perfil na extremidade.

TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO (TVL):

Altura: Mesmo padrão dos painéis frontais, sem elevação do piso.

Largura: 620 mm (padrão) com perfil estrutural na extremidade; demais medidas de acordo com o projeto.

TAPA-VISTA DE MICTÓRIO (TVM):

Chapa de TS de 10 mm, com cantos externos arredondados, acoplada a uma prateleira porta-objeto de 200 x 400 mm, fixada com suportes especiais de zamack nas paredes.

Medida padronizada: 350 x 750 mm, elevada a 600 mm do piso.

Demais medidas e desenhos: Conforme projeto.

- Parafusos de fixação: Para perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa dos perfis: Nylon na cor preta.
- Batedor de montante: Nylon de 10mm x 10mm na cor preta.



 www.teorbh.com.br

 (31) 3423-9310

 R. Aveiro, 375 • São Francisco • BH • MG